



ADAS Reparatur-Asphalt / Asphaltmischgut für nahezu alle Reparaturmaßnahmen

Kalt verarbeitbarer, lösemittelfreier* Asphalt, welcher zu Straßen-Ausbesserungsarbeiten aller Bauklassen dient. Nach dem Einbringen in den Fahrbahnbelag ist er schnellaushärtend, wonach die Reparaturstelle wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Durch spezielle Einsatzstoffe werden diese Eigenschaften erreicht und lange Absperrzeiten vermieden – Asphaltaufbruch kann recycelt werden.

Kein Provisorium sondern dauerhafte Langzeitlösung. Standfestigkeit und Haltbarkeit entsprechen Heiasphaltbelägen. Witterungsunabhängige Verarbeitung von -10 °C bis +60 °C. Sofortige Freigabe des Verkehrsflusses nach dem Einbau. Mehrschichtig und unterbrechungsfrei in abgestuften Korngrößen einbaubar. Jederzeit mit Heiasphalt überbaubar keine Zusätze erforderlich. Umweltschonend und nach strengen Qualitätsrichtlinien in Deutschland entwickelt, hergestellt und verpackt

ADAS Reparatur-Asphalt

ist in den folgenden Sorten erhältlich:

0 – 3 mm, 0 – 5 mm, 0 – 8 mm

Die Lieferung erfolgt in 25 kg Kunststoffeimern, zu je 32 Stück pro Palette.